

Profiilidest CW 42, 66 ja 95 vaheseinte lubatud ehituskõrgused

Profiil kõlg 35 mm	Karkassi- postide teljevahe - a - cm	101		202		303		Siksak Z202		Topelt T202		Topelt T303	
		Tava- sein m	Tule- tõkke- sein 2) m	Tava- sein m	Tule- tõkke- sein 2) m	Tava- sein m	Tule- tõkke- sein m	Tava- sein m	Tule- tõkke- sein 2) m	Tava- sein m	Tule- tõkke- sein 2) m	Tava- sein m	Tule- tõkke- sein 2) m
42*35	60	2,60	---	3,00	---	3,00	---	2,40	---	2,40	---	2,40	---
	40	3,00	---	3,30	---	3,30	---	2,40	---	2,40	---	2,40	---
	30	3,30	---	3,90	---	3,90	---	2,40	---	2,40	---	2,40	---
66*35	60	3,50	3,60	3,80	4,00	3,80	4,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	40	4,00	3,60	4,40	4,00	4,40	4,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
	30	4,50	3,60	5,00	4,00	5,00	4,00	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
95*35	60	4,90	3,60	6,10	4,00	6,10	4,00	4,10	4,00	4,10	4,00	4,10	4,00
	40	5,40	3,60	6,70	4,00	6,70	4,00	4,10	4,00	4,10	4,00	4,10	4,00
	30	5,70	3,60	7,10	4,00	7,10	4,00	4,10	4,00	4,10	4,00	4,10	4,00

1) Kassipostidest 42*35 ja 66*35 seinte lubatud ehituskõrgused on Knauf Danogipsi karkassipostidest 45*35, 70*35 seinte interpoleeritud väärtused.

2) Tuletõkkeseintena lubatud ehituskõrgus Soomes Knauf OY järgi (VP \geq 66*35 mm).

Knauf Tallinn UÜ, tel 6518690, e-post: info@knauf.ee